

DEMULSOL A

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Görünüm	: Kızıl, sarı renkli berrak sıvı
Kimyasal Yapısı	: Yağ asidi polietoksiesteri
İyonik Yapısı	: Noniyonik
Aktif Madde	: Min. % 98,0
pH (%1 lik suda)	: 7,00 ± 1,00
Asit indisi	: Max. 25,00 mg KOH/g
Yoğunluk	: 0,950 – 0,970 gr/cm ³ @ 20 °C

GENEL ÖZELLİKLER

- DEMULSOL A, yağ asidi, C16-18 etilen glikol esteridir.
- DEMULSOL A, harman yağlarında, kesme yağlarında, yün ve sentetik elyaflar için kone yağlarında, kalıp yağlarında, zirai ilaç emülgatörlerinde, metalik yüzey temizleyicilerinde emülgatör olarak kullanılır.
- Akrilik mastik üretiminde dispersiyon ajanı olarak kullanılır.
- DEMULSOL A, emülsifiye edilecek maddeye ve suyun sertliğine göre % 5-10 (a/a) arasında kullanılır.
- DEMULSOL A, suda emülsiyon verir, etil alkol, klorlu solventler, alifatik hidrokarbonlar, mineral yağlar, bitkisel yağlar ve yağ asitlerinde çok iyi çözünür.
- DEMULSOL A' nın kireçli suda (sert suda), seyreltik asitlerde, yükseltgen ve indirgen maddelerde, metal tuzlarında stabilitesi mükemmeldir.

AMBALAJ ŞEKLİ

200 kg varil (metal & PE), 1000 kg IBC

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılan ortamda saklanmalıdır.
- +5 °C - +35 °C de depolanmalıdır.
- Normal kullanım şartlarında raf ömrü 1 yıldır.

Kumpas Cad. No:24 Ö1-1 Özel Parsel
Tuzla - İSTANBUL/TURKIYE
Tel: (0216) 394 02 40
Fax: (0216) 394 09 65